

除菌水ファインアクア除菌消臭 超音波噴霧器（加湿器）のご案内

◆除菌水ファインアクア除菌消臭超音波噴霧器(加湿器)の性能

- ① 適用床面積： 除菌能力約26畳、加湿能力約14畳
- ② 噴 霧 量： 最大約350cc/h
- ③ タンク容量： 5000mlの大容量タンク
- ④ 噴霧量を3段階に切り替え可能付きで約14時間～50時間以上の
運転が可能

間欠モードの1 時間当たり液体消費量

噴霧量	連続運転	1分運転/3分停止	1分運転/6分停止	1分運転/9分停止
小	約100～200ml	約25～50ml	約14～28ml	約10～20ml
中	約200～300ml	約50～75ml	約28～43ml	約20～30ml
大	約300～350ml	約75～87ml	約43～50ml	約30～35ml



- ⑤ 部屋のニオイ、タバコ臭、ペット臭などの臭いが気になる場所では高い
消臭効果を発揮します
- ⑥ ウイルス対策に室内空間をスピード除菌
- ⑦ 次亜塩素酸水専用設計で製品の長寿命化を実現
- ⑧ 超音波の霧で熱くないのでヤケドの心配なし



◆希釈の目安は5倍希釈の40PPMがおすすめです

希釈倍数	濃度	原液	水	備考
1倍～2倍	200PPM	原液のままでは機器に影響が出る恐れがあるので絶対に使用しないでください		
2.5倍	80PPM	2,000cc	3,000cc	除菌・消臭効果 ハイパワー
3倍	66PPM	1,667cc	3,300cc	
4倍	50PPM	1,250cc	3,750cc	
5倍	40PPM	1,000cc	4,000cc	
6倍	33PPM	834cc	4,166cc	除菌・消臭効果 マイルド
10倍	20PPM	500cc	4,500cc	



◆製品仕様

製品型番	HM-201
霧化ユニット	ACPS2.0 1個
振動子駆動周波数	1.6MHz ±50KHz
振動子耐薬品処理	耐塩素特殊ガラスコーティング
霧化量	最大約350cc/h (水温・周囲温度25℃時)
中心粒子径 ※1	約4～5 μm (マイクロメートル)
適用床面積 ※2	～約26畳 (条件により増減する可能性があります)
動作音	25db以下
設置方式	据置型
吹出口(霧出口)	水平方向360°方向調整可能式(着脱式)
給水方法	タンク式 容量約5.0L (タンク未装着時運転防止機能)
使用液体	次亜塩素酸水(HClO)専用 (80ppm以下/pH5.5～7.5)
給水水温	5～30℃
許容周囲温度	5～37℃(ただし凍結・結露なきこと)
許容周囲湿度	80%RH以下(ただし結露なきこと)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
許容電圧範囲	定格の90～110%
消費電力	25W
重量	乾燥時 約2.5kg / 満水時 約7.5kg
外形寸法	193(W)×325(D)×340(H)mm ※[]内は吹出口装着時
電源コード	2Pプラグ付平行コード 約1.9m
その他機能	液切れ空だき防止 / スピードクリーン(10分・20分・30分) オフタイマー(4・8・12H) / キーロック
加湿能力 ※3	プレバブ洋室 約9畳(14㎡) / 木造和室 約6畳(9㎡)

【仕様は製品改良のため、予告無く変更になる場合があります。】

■超音波振動子は消耗品です■

超音波振動子は、使用していると徐々に霧化量が減少していきます。交換時期(約3,000～5,000時間)には初期値の半分以下になります。

本機の能力を最高に保つためにも、超音波振動子の定期的な交換をお勧めいたします。

※お客様にて部品の交換はできません。お買い求めの販売店までご連絡ください。(有料)



定価： 46,000円(税別)